



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Serie	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	IP interface device
Bus type	KNX
Marked	Commercial Bolig

Komplementær

Mulige funksjoner	Supports KNX Secure
Materiale	PC
Kontrolltype	2 trykknapper
Lokal varsling	3 LEDs
Software type	Updateable software
Type kommunikasjonsnettverk	Ethernet RJ45
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame
Overføringshastighet	10/100 Mbit/s
Tilkoblingsklemmer	Ethernet: RJ45 connector KNX: BUS
Total number of 18 mm modules	1
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	24 V

Miljø

Relativ fuktighet	5...93 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	EMC direktiv EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	86 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm

Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	5,798 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------