



Teknisk informasjon

Serie	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	USB interface
Bus type	KNX
Fargenyanse	Schneider white
Fargekode	RAL 9003
Marked	Bolig Commercial

Komplementær

Tilkoblingstype	USB type C
Kommunikasjonsprotokoll	USB KNX KNX long frame
Overføringshastighet	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Lokal varsling	2 LEDs
Materiale	PC
Montering	DIN skinne
Mulige funksjoner	Supports KNX Secure

Miljø

Relativ fuktighet	5...93 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	EMC direktiv EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	82 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	5,548 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------