



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Farge	Patchkabel: grå
Antall pr. sett	1
Type skjerming	S/FTP
Provided component	Grå farget clips Grønn farget clips Rød farget clips

Komplementær

Kompatibilitet	Farget clips Rød Farget clips grønn Farget clips Gul Farget clips Blå
Length (customizable value in configurator)	0...5 m
Type nettverk	10GBASE-T
Tilkoblingstype	RJ45
Nettverkskategori	6A
Overføringsfrekvens	550 MHz
AWG gauge	AWG 26
Input impedance	100 Ohm
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Gjeldende land	Asia Pacific. Europe

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Flammehekkende	LSZH
Product certifications	Delta
Standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 EN 50173 Ed.3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	218 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S04

Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	11,569 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	56,868 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------