



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated input	Signal voltage (SELV): 3 x binary

Komplementær

Montering	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
[In] merkestrøm	3 A
Antall utganger	1
Lasttype	Motor: 600 VA, 230 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	154 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	6,68 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------