



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall utganger	2
Lasttype	Glødelampe: 20...350 W på 230 V Halogenlampe: 20...350 W på 230 V LV halogen: 20...350 W på 230 V RC LED lamp: 2...200 W på 230 V RL LED lamp: 2...60 W på 230 V

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	254 g
Forpakning 1 høyde	8,1 cm
Forpakning 1 bredde	12,6 cm
Forpakning 1 lengde	15,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	7,994 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months