



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	PF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker Masterpact MTZ1 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Bryteevne	3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V 0,3 A DC-12 125 V
Minimum belastning	2 mA på 15 V
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,004 kg
Forpakning 1 høyde	0,200 dm
Forpakning 1 bredde	1,100 dm
Forpakning 1 lengde	0,500 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------