



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Switch actuator
I drift	Manuell
Bus type	KNX
Modulær enhet ytterligere info	Connectable with different phases
Antall kontakter	2

Komplementær

Mulige funksjoner	Current detection
Totalt antall 18 mm moduler	2,5
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	100...240 V
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
[In] merkestrøm	0,1...16 A
Lasttype	Incandescent lamps: ≤ 3600 W, 230 V AC Halogen lamper: ≤ 2500 W, 230 V AC Incandescent lamps: ≤ 1600 W, 100 V AC Incandescent lamps: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogen lamper: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogen lamper: ≤ 2608 W, 240 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 1086 VA, 100 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 2500 VA, 230 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapasitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: ≤ 434 W, 100 V AC Motor: ≤ 1000 W, 230 V AC Motor: ≤ 1043 W, 240 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	223 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	7,25 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------