



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Farge	Patchkabel: grå
Antall pr. sett	1
Type skjerming	F/UTP
Provided component	Grå farget clips Grønn farget clips Rød farget clips

Komplementær

Kompatibilitet	Farget clips Rød Farget clips grønn Farget clips Gul Farget clips Blå
Length (customizable value in configurator)	0...2 m
Type nettverk	10GBASE-T
Tilkoblingstype	RJ45
Nettverkskategori	6
Overføringsfrekvens	300 MHz
AWG gauge	AWG 26
Input impedance	100 Ohm
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Flammehekkende	LSZH
Product certifications	Delta
Standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 EN 50173 Ed.3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	90 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	17,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	60

Forpakning 2 vekt	5,873 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	480
Forpakning 3 vekt	57,404 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) [EU RoHS-erklæring](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months