



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber adapter
Farge	Blue
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	9/125 µm
Fiber ytelse	OS1 OS2
Type konnektor	LC duplex sq
Materiale	Zirconia: ferrule
Festemetode	Med klips
Bredde	13 mm
Høyde	15,3 mm
Lengde	25 mm
Gjeldende land	Asia Pacific. Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	150
Forpakning 2 vekt	1,068 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------