



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Control unit 0-10 V
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	2,5
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50...60 Hz
Input current	0,12...100 mA
Analogue output type	Voltage
Analog utgangsområde	1 - 10 V
Antall utganger	1
[In] merkestrøm	16 A
Lasttype	Incandescent lamps: ≤ 1600 W, 100 V AC Incandescent lamps: ≤ 3600 W, 230 V AC Incandescent lamps: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogen lamper: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogen lamper: ≤ 2500 W, 230 V AC Halogen lamper: ≤ 2608 W, 240 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 1086 VA, 100 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 2500 VA, 230 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapasitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	242 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,91 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------