




Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	Strømtrafomodul og spenningsutgang
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	125 A
Strømtrafo omsetningsforhold	125/5 A
Effektforbruk	1,1 VA
Nøyaktighetsklasse	Klasse 1

Komplementær

[Ue] merkespenning	530 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Hjelpetakttilkobling	Klemme 2,5 mm ²

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	968 g
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,3 cm
Forpakning 1 lengde	17,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	4,346 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------