



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250
Serie	Compact
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	ComPact NSX100 effektbryter ComPact NSX160 effektbryter
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	160 A 100 A
Navn på jordfeilmodul	MH
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Type jordfeilbeskyttelse	Adjustable 5 settings
Jordfeil følsomhet	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Jordfeil tidsinnstillingstype	Adjustable 4 settings
Jordfeil tidsinnstillingsområde	310 Ms 150 Ms 0 Ms 60 ms

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	440...550 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Med
Maximum breaking time	800 ms
Overspenningskategori	Klasse II

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,066 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	14,4 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	13,558 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------