



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber adapter
Tilgjengelig utstyr	Uten skruer
Farge	Blue
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	100

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	9/125 µm
Fiber ytelse	OS1 OS2
Type konnektor	LC duplex rect
Materiale	Zirconia: ferrule
Festemetode	Skruer Med klips
Bredde	22 mm
Høyde	9,3 mm
Lengde	25 mm
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	368 g
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	4 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	S01

Antall enheter forpakning 3	400
Forpakning 3 vekt	1,328 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------