



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX100NA
Antall poler	4P
Type nettverk	AC DC
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 750 V DC 3 poler i serie i samsvar med IEC 60947-3 500 V DC 2 poler i serie i samsvar med IEC 60947-3 250 V DC 1 pol i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22A: 100 A DC 250 V 1 pol DC-22A: 100 A DC 500 V 2 poler i serie DC-23A: 100 A DC 250 V 1 pol DC-23A: 100 A DC 500 V 2 poler i serie
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	100 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	330 KA med effektbryter oppstrøms 2.6 kA switch-disconnector alone
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN 60947-3 Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	0.69 KA during 20 s conforming to IEC 60947-3 1.8 KA during 1 s conforming to IEC 60947-3 1.8 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
Mekanisk levetid	50000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-22A: 10000 cycles 250 V DC In/2 (1 pole) conforming to IEC 60947-3 AC-22A: 15000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 35000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 cycles 500 V DC In (2 poles in series) conforming to IEC 60947-3 AC-22A: 8000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cycles 250 V DC In/2 (1 pole) conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 15000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 35000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 5000 cycles 500 V DC In (2 poles in series) conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 8000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3

Senteravstand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	140 mm
Dybde	86 mm
Vekt	2,2 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,28 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	14,8 cm
Forpakning 1 lengde	19,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	21,912 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------