



Teknisk informasjon

Kompatibel med	Wiser
Varemerke	Schneider Electric
Serie	Wiser
Type number	W50100
Produkt eller type komponent	Dimmer

Komplementær

Enhetens utseende	Module
Applikasjon	Light control
Dimmertype	Universal
Lasttype	LED lamp: 5...100 VA at 230 V AC (RC LED mode) LED lamp: 5...20 VA at 230 V AC (RL LED mode) Incandescent lamp: 14...200 W at 230 V AC Halogen lamp: 14...150 W at 230 V AC LV halogen lamps: 14...200 VA at 12 V AC (electronic transformer) LV halogen lamps: 14...150 VA at 12 V AC (wound transformer)
[Ue] merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Standby consumption	Max. 0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Overopphetingsvern Kortslutningsvern Automatisk overspenningsvern
Colour	Dark grey
Type overflate	Matt
Lokal varsling	Programming indication: 1 LED (green/red)
Antall utganger	1
Start/stopp	Local control dimming up/down control Local control automatic load detection Remote control by auxiliary push-button on/off switching Remote control by auxiliary push-button dimming up/down control Remote control Wiser App on/off switching Remote control Wiser App dimming up/down control Remote control Wiser App device programming
Software navn	Wiser App: dimming range control Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: load control
Maximum number of connected devices	Bluetooth: 15 (smart device)
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Systemkrav	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Tilkoblede hjelpe	Maximum 10 auxiliary push-buttons, distance : 50 m
Koblingsskjema	Uten nulleleder (N)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Montering	Vegg Installasjonsboks
Montering av enhet	Innfelt
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Dybde	22 mm
Bredde	43 mm
Høyde	43 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	62 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------