



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iRC
Produkt eller type komponent	Kontroll reléee
Kortnavn utstyr	IRCI
Applikasjon	Gjeldende kontroll relé
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC (cos Phi = 1)
Lokal varsling	Reports when the preset threshold is reached Rød LED for feil Green LED for power on
Type of setting	Valgt av ledningsnett: måleområde Bryter: overstrøm Bryter: understrøm
Tripping threshold	10 - 100 %
Analog inngangsområde	1...10 A DC 0.15...1.5 A DC 1...10 A AC 0.15...1.5 A AC
Hysteres	5...50 %
Tidsforsinkelsesområde	0.1...10 s
Accuracy error	+/- 10 %
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Effektforbruk	3 VA
Effekttap i W	2 W
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	88,1 mm
Bredde	36 mm
Dybde	67 mm
Vekt	215 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer6 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	243 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	8,959 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------