



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber konnektor
Farge	Boot: beige Konnektor: komposit Kapsling: ravgul
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	For 62.5/125 µm fiber
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Fiber ytelse	OM1
Type konnektor	ST
Materiale	Metallisk: konnektor Keramisk: ferrule
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-40...75 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...75 °C
Standarder	ST connector: TIA/EIA-604-2 IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 g
Forpakning 1 høyde	0,2 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	10,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	574 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------