



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi VDA
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å montere 19" utstyr For å beskytte nettverksutstyr
Kapslingstype	Network Cabinet
Support equipment	2 x 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Glassdør
Porttype	Front flat dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: EK333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Bakside Topp Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Bunn blindplate Side panels removable toolless Rear panel removable toolless Topp topplate med børstelist
Colour	Dør: sort (RAL 9011) Paneler: sort (RAL 9011) Topp og bunn: sort (RAL 9011) Struktur: sort (RAL 9011)

Komplementær

Sammensetning	1 x glazed door front 2 x plater side 2 x 19" uprights front 1 x ferdig montert CBLX torx 1 x panel rear 4 x justerbare føtter 1 x tak utstyrt med børstespalte Topp
Load rating	400 Kg static 250 kg dynamic
Back face	Panel
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullbunn 1 hulltopp sideplate 1 hullTopp - splittes i 3 deler
Installation mode	Gulvmodell
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Galvanisert stål: profil Stålplate: panel
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	800 mm
Høyde	2000 mm
Dybde	1000 mm
Vekt	121 kg
Antall rack-enhet	42U
Gjeldende land	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	126,4 kg
Forpakning 1 høyde	211 cm
Forpakning 1 bredde	80 cm
Forpakning 1 lengde	102 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------