



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue input cartridge
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications
Produktkompatibilitet	Modicon M241C
Antall analoge innganger	2

Komplementær

Analogue input type	Strøm 4...20 mA Strøm 0...20 mA Voltage 0...10 V
Oppløsning analog inngang	16 bits
LSB verdi	1 mV/voltage 0...10 V 2 μ Astrøm 0...20 mA 2 μ Astrøm 4...20 mA
Sampling varighet	10 ms
Absolute accuracy error	+/- 0.2 % av full skala på 25 °C
Temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.2 %FS
Ulinearit	+/- 0.05 %FS
Cross talk	80 dB
Type kabel	Vridde skjermet par kabel
Elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm ² 1 spring terminal block med banen 3,81 mm justering for innganger og forsyning
Maximum cable distance between devices	Vridde skjermet par kabel: <30 m for inngang
Insulation	Between input and internal logic på 500 V DC Non-insulated between inputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varsling	PWR: 1 LED (grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm
Vekt	0,055 kg
Tillatt kontinuerlig overlast	40 mA, analog input type: strøm 30 V, analog input type: voltage
Input impedance	<= 250 Ohm strøm >= 1 MOhm voltage

Miljø

Immunity to microbreaks	10 ms
-------------------------	-------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	3,5 cm
Forpakning 1 lengde	3 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	27
Forpakning 2 vekt	2,237 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------