



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	Tidsforsinkelse for MN, nullsp.spole
Produkt eller type komponent	Utstyr for tidsforsinkelse
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippsploe	Momentan

Komplementær

Impulsvarighet	200 ms
Tidsforsinkelsesområde	0.5...3 s
Styrespenning	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un åpen 0.85 Un CLOSE
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Starteffekt inngang	200 VA
Responstid	0.5 s 0.9 s 1.5 s 3 s
Produktserie	Reservedel
Inkludert utstyr	1 instruction sheet

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	198 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------