



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Equipment level	Earth leakage protection Med effektbryter
Product	19" strømlest
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Additional features	Etiketter for merking

Komplementær

Operational voltage	250 V AC, 16 A, 3680 W
Jordlekkasje strøm	16 mA, 250 V 30 ms
Number of socket outlets	6 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440
Rack unit	1U
Merking	CE
Materiale	PA6 GF30: plastic part Anodised aluminium
Dybde	86 mm
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Weight	1,1 kg
Gjeldende land	Europe

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	DIN 49440 IEC 60884-1 IEC 60297

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,411 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	16,287 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------