



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Modul for strømforsyning
Backplane compatibility	Not compatible with BMEXBP..02
Primary voltage	24...48 V isolated
Type spenningsforsyning	DC
Secondary power	15 W 3.3 V DC I / O-modul logikk-kraftforsyningen 31,2 W 24 V DC I / O-modul strømforsyning og prosessor

Komplementær

Primary voltage limit	18...62.4 V
Input current	0,83 A 48 V 1,65 A 24 V
Startstrøm	30 A 24 V 60 A 48 V
I _{st} on activation	1 A ² .S 24 V 3 A ² .s 48 V
It ved aktivering	0,2 A.S 24 V 0,3 A.s 48 V
Beskyttelsestype	Intern sikring ikke tilgjengelig for primærkretsen Overlastbeskyttelse for sekundærkrets, 24 V sensor strømforsyning Overspenningsbeskyttelse for sekundærkrets, 24 V sensor strømforsyning Kortslutningsvern for sekundærkrets, 24 V sensor strømforsyning
Current at secondary voltage	1,3 A 24 V DC I / O-modul strømforsyning og prosessor 4,5 A 3.3 V DC I / O-modul logikk-kraftforsyningen
Maximum power dissipation in W	8,5 W
Status LED	Rack voltage OK: 1 LED (grønn)
Kontrolltype	RESET pushbutton cold restart
Elektrisk tilkobling	1 connector 2 pin(s)alarm relé 1 connector 5 pin(s)nettspenning, beskyttende jord
Maximum cable distance between devices	10 M power supply cable kobber 1,5 mm ² 15 m power supply cable kobber 2,5 mm ²
Isolasjonsmotstand	>= 10 MOhm primær / jord >= 10 MOhm primær / sekundær
Vekt	0,34 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	1 ms
Dielektrisk styrke	1500 V primær / jord 1500 V primær / sekundær
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens

Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m with derating factor

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	13,183 cm
Forpakning 1 bredde	15,437 cm
Forpakning 1 lengde	15,654 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	7,22 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Forpakning 3 høyde	45 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------