



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete inputs base AC
Group of channels	2 grupper av 8 input
Discrete input number	16 i samsvar med IEC 1131-2 Type 2
Discrete input voltage	230 V AC
Overflatebeskyttelse	TC

Komplementær

Diskrét inngangs logikk	Positiv
Toleranse forsyningsspenning	164...253 V
Nettverksfrekvens	47...63 Hz
Voltage range	163...253 V
Voltage state 0 guaranteed	≤ 40 V
Voltage state 1 guaranteed	≥ 164 V
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 2 mA
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 10 mA
Input resistance	7,5 KOhm 60 Hz 9 kOhm 50 Hz
Responstid	13.3 ms 60 Hz fra tilstand 0 til tilstand 1 13.3 ms 60 Hz fra tilstand 1 til tilstand 0
Isolasjon mellom gruppe	1780 V AC
Isolation between channels and bus	1780 V AC
Terminals description PLC n°1	(8)IN_DIS#8 (7)IN_DIS#7 (5)IN_DIS#5 (16)IN_DIS#16 (12)IN_DIS#12 (2)IN_DIS#2 (14)IN_DIS#14 (15)IN_DIS#15 (N)PW (11)IN_DIS#11 (4)IN_DIS#4 (9)IN_DIS#9 (L1)PW (3)IN_DIS#3 (6)IN_DIS#6 TB (13)IN_DIS#13 (1)IN_DIS#1 (10)IN_DIS#10
Merking	CE
Lokal varsling	Kanalstatus: 16 LEDs
Strømforbruk	≤ 125 mA på 230 V AC
Dybde	47,5 mm
Høyde	141,5 mm
Bredde	125 mm
Vekt	0,284 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
Motstand mot elektrostatisk utladning	4 KV kontakt i samsvar med IEC 801-2 8 kV på lufta i samsvar med IEC 801-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % uten kondens
Driftshøyde	<= 5000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	465 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	2,79 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------