



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	TV/SAT/R uttak
Enhetens utseende	Mekanisme med festeramme og sentralplaten
TV sokkel type	Mellomliggende uttak (passasje)
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
TV tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
SAT tilkobling	F type
Demping	IN-SAT: 15 dB 2150...2400 MHz IN-SAT: 14 dB 950...2150 MHz IN-TV: 13 dB 174...800 MHz IN-TV: 13 dB 40...70 MHz IN-FM: 13 dB 87,5...125 MHz
Gren demping	20 DB TV-FM 88...125 MHz 22 DB FM-SAT 40...860 MHz 16 DB OUT-SAT 950...2400 MHz 28 DB OUT-FM 88...125 MHz 22 dB OUT-TV 40...862 MHz
Minimum return loss	8 DB FM 87,5...125 MHz 5 DB IN 40...2400 MHz 5 DB TV 40...862 MHz 5 DB SAT 950...2400 MHz 5 dB OUT 40...2400 MHz
Fargetone	White (RAL 9010)
Materiale	PC/ABS
Dybde	15 mm
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	24 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	116 g
Forpakning 1 høyde	4,3 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	10,1 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------