



Teknisk informasjon

Range of product	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Bus type	KNX
Bryterfunksjon	1-pole 2-way
Applikasjon	Kontroll
Fargetone	Ivory

Komplementær

Merkestrøm	10 A at 24 V DC
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Aktuator	Trykknapp
Antall moduler	2 moduler
Pilot light	LED, colour: blue, current consumption: 1 mA, temperature rise: 15 °C
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelvernsnitt	0...2.5 Mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Materiale	Plastic
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Dybde	38 mm
Innbyggingsdybde	13 mm
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	LV directive EMC direktiv EN 60669-1

Miljø

IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Vindusvask veske Bensin Olje Alkohol UV-bestandig Aceton Blekning Flytende såpe

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	93 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm

Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	2,59 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------