



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Tilbehør / type del	Rack

Komplementær

Antall spalter	8 Bussen X + Ethernet
Produktkompatibilitet	I/O module BMX processor Specific application module BMXCPS power supply BME processor
Strømforbruk i W	211 MW 3.3 V DC 3,9 W 24 V DC
Elektrisk tilkobling	1 kontakt (XBE) utvidelsesmodul
Festemetode	Med 4 skruer - diameter: 4,32...6,35 mm, feste på panel Med 4 M6 skruer, feste på Plate Med klips, feste på 35 mm symmetrical DIN rail
Strømforbruk	64 mA på 3.3 V DC 164 mA på 24 V DC
MTBF pålitelighet	1700000 H
Vekt	1,06 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,065 kg
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,5 cm
Forpakning 1 lengde	45,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	10,28 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------