



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Room temperature control unit
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Mekanisme
Fargetone	Ivory (RAL 9010)
Bus type	KNX

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Type innstillinger	Manuell settpunktjustering
Antall moduler	2 moduler
Sammensetning av enhet	Vise 4 knapper
Kontrolltype	Lokal kontroll
Maks tverrsnitt på klemme	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Vist informasjon	Tid Dag Temperatur Driftsmodus
Status LED	Programming LED
Programmerbar temperatur	Nei
Temperaturområde	0...40 °C
Målenøyaktighet	± 1 K
Materiale	Plastic
Type overflate	Høyglans
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Minimum mounting height	1,5 m
Dybde	39 mm
Innbyggingsdybde	26 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK01
Omgivelsestemperatur for drift	-5...45 °C
Miljøegenskaper	UV-bestandig Flytende såpe Bensin Alkohol Blekning Olje Aceton Vindusvask veske
Standarder	EMC directive LV directive

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	140 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	3,72 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------