




Teknisk informasjon

Serie	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Mekanisme
Bus type	KNX
Sensor type	Infrarød sensor
Dekkplate fargetone	White (RAL 9010)

Komplementær

Merkestrøm	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Antall moduler	2 moduler
Bryterfunksjon	Endevender
Kontakttype og sammensetning	2 NO
Avstand på åpning	> 3 mm
Ekstern kommunikasjon	Infrarød
Aktuator	Trykknapp
Pilot light	LED, colour: blue, current consumption: 1 mA, temperature rise: 15 °C
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2.5 Mm ² flexible cable 2.5 mm ² rigid cable
Materiale	Plastic
Type overflate	Høyglans
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Skruer

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK01
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Miljøegenskaper	Flytende såpe Vindusvask veske Bensin Alkohol Aceton UV-bestendig Olje Blekning
Standarder	LV directive EMC direktiv

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	94 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	2,62 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------