



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Equipment level	Med overspenningsvern, og kortslutningsvern
Product	19" strømmlist
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Additional features	Etiketter for merking

Komplementær

Operational voltage	250 V AC, 16 A, 3680 W
Kortslutningsvern	6500 A, <1.5 kV
Number of socket outlets	7 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440
Rack unit	1U
Type vern	Overspenningsbeskyttelse
Merking	CE
Specific signalling	Function: LED (green) Defect: LED (red)
Materiale	PA6 GF30: plastic part Anodised aluminium
Jordingssystem	TN IT not approved for use
Dybde	47 mm
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Weight	1 kg
Gjeldende land	Europe

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 IEC 60884-1 DIN 49440

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,234 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	14,501 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------