



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iRC
Produkt eller type komponent	Kontroll reléee
Kortnavn utstyr	IRCP
Applikasjon	Fase kontroll relé
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC (cos Phi = 1)
Lokal varsling	Rød LED for feil It reports phase loss or reversal Green LED for power on
Type of setting	Dreie knapp: asymmetrisk Valgt av ledningsnett: måleområde
Tripping threshold	5...25 % av Us phase asymmetry
Hysteres	5 %
Tidsforsinkelsesområde	0.3 s
Accuracy error	+/- 10 %
[Us] merkespenning	400 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	3 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	88,1 mm
Bredde	36 mm
Dybde	67 mm
Vekt	0,21 kg
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer (topp eller bunn) 6 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	222 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S02

Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	8,591 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------