



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Biometric switch RGPD
Produktspesifikk applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Type utgang	PNP
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 (forside)
Type arm/stempel	Fast
Informasjon om knappens stilling	2 stillinger
Operatørprofil	fingeravtrykksleser
Memory usage	200 users with up to 2 fingerprints per user

Komplementær

Kapslingsmateriale	Polyamid PA66
Kabelisolasjonsmateriale	PvR
Driftsposisjon	Horisontal posisjon Flat overflate installasjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Bistabil
Vekt	0,183 kg
Merking	CE
Lokal varsling	Utgangstilstandindikator: 1 LED (grønn) Administrators registreringsmodus: 1 LED (oransje) Operatørregistreringsmodus: 1 LED (oransje) Feil: 1 LED (rød) Reset: 1 LED (rød)
Kortslutningsvern	250 mA ekstern sikring type gG
[Us] matespenning	24 V DC
Elektrisk tilkobling	M12 connector av 0,2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC
Type vern	Reverse polarity Overlastbeskyttelse Kortslutning
Maks strøm	200 mA
[Ures] restspenning	1 V lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA ubelastet
Maximum delay first up	3 s + 0.5 ms per registrert bruker
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Miljø

Produktspekter	Harmony XB5S
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	CSA UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	160 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	18,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,61 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------