



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fixed 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Glassdør
Porttype	Front glazed door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180 °
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Top blanking plate Bunn blindplate Rear blanking plate Side panels removable toolless
Colour	Light grey (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x cable entries 1 x glazed door front 2 x plater side 2 x 19" uprights front 1 x open structure
Load rating	50 Kg static 3 kg by unit
Back face	Utsparring
Side face	Panel
Antall cut-out	1 cut-outside 1 hullbunn 1 cut-outtop
Installation mode	Veggmontert
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Sekurit glass: dør Galvanisert stål: profil
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	915 mm
Dybde	500 mm
Vekt	31,72 kg
Antall rack-enhet	18U
Gjeldende land	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31,72 kg
Forpakning 1 høyde	54,5 cm
Forpakning 1 bredde	62,5 cm
Forpakning 1 lengde	98 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------