



## Teknisk informasjon

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | PowerLogic                           |
| Produktnavn                  | CT                                   |
| Produkt eller type komponent | Strømtrafo                           |
| Reserve strømforsyning       | 5 A                                  |
| Nøyaktighets klasse          | Class 0.5 at 4 VA<br>Class 1 at 6 VA |
| [In] merkestrøm              | 300 A                                |

## Komplementær

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Strømtrafo type                           | Tropicalised for samleskinne og kabel       |
| Strømtrafo omsetningsforhold              | 300/5                                       |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 18 kA                                       |
| Dynamisk tåle dagens                      | 2.5 Ith                                     |
| Maximum safety factor                     | 5                                           |
| [Ue] merkespenning                        | < 720 V AC 50/60 Hz                         |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 3 kV                                        |
| Monteringsmetode                          | Klips på<br>Med skruer<br>Isolert låseskrue |
| Montering                                 | Samleskinne<br>DIN skinne<br>Montasjeplate  |
| Bredde                                    | Utenfor: 60 mm                              |
| Høyde                                     | Utenfor: 85 mm                              |
| Dybde                                     | Frame: 43 mm<br>Total: 63 mm                |
| Diameter                                  | 26 mm                                       |
| Vekt                                      | 0,323 kg                                    |
| [Uimp] Nominell impuls spenning           | 3 kV                                        |
| Elektrisk isolasjonsklasse                | Klasse B                                    |
| Yttre diameter kabel                      | 26 mm                                       |
| Åpningen av barer                         | 32.5 x 15.5<br>40.5 x 12.5                  |
| Forsegling                                | Uten                                        |

## Miljø

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Standarder                 | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Produktsertifikater        | CE                      |
| IP-grad                    | IP20                    |
| Relativ fuktighet          | 0...95 %                |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C             |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 315 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 7 cm      |
| Forpakning 1 bredde         | 7,2 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm      |
| Enhetstype forpakning 2     | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 55        |
| Forpakning 2 vekt           | 17,812 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift  |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon      |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.     |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|