



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Harmony GTU |
| Produkt eller type komponent | Base enhet |
| Kortnavn utstyr | Åpen Boks |
| Operativsystem | Windows Embedded 7 |
| Programvarepakke | Internet Explorer Vijeo Citect web client Vijeo Designer run time .NET framework 4.0 Adobe PDF reader CAD viewer Multimedia player Office reader VNC client/server |

Komplementær

| | |
|---|---|
| Serie kompatibilitet | Harmony GTU |
| Prosesor navn | Intel X86 |
| Datalagring utstyr | 16 GB CFast kort |
| Ethernetport | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Memory description | 512 kB NVRAM backup memory 2 GB RAM internal |
| Type nedkjøling | Natural convection |
| Integrert tilkoblingstype | Ethernet TCP/IP with 2 RJ45 COM1 serial link RJ45 RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s COM2 serial link SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s Auxiliary port terminal block Expansion unit fieldbus card USB 2.0 port mini B USB DVI-D video port DVI-D Microphone mini-jack USB 2.0 port with 3 USB type A |
| Kommunikasjonsprotokoll | Modbus TCP/IP Modbus Uni-telway |
| [Us] matespenning | 12...24 V DC power supply |
| Dybde | 45 mm |
| Høyde | 131 mm |
| Bredde | 188 mm |
| Vekt | 0,9 kg |
| Antall plasser tilgjengelig for utvidelse | 1 slot(s) for SD kort |

Miljø

| | |
|--|---|
| Standarder | CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2 |
| Product certifications | CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA |
| Forurensninggrad | 2 conforming to EN 61131-2 Ed.3 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Electrostatic discharge immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-2 level 3 |
| Omgivende lufttemperatur for oppbevaring | -20...60 °C |
| Relativ fuktighet | 10...90 % non-condensing |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...60 °C |
| Operating altitude | 2000 m |
| Vibrasjonsmotstand | 3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,161 kg |
| Forpakning 1 høyde | 13,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 21 cm |
| Forpakning 1 lengde | 26,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|