



Teknisk informasjon

Produktspekter	Phaseo
Produkt eller type komponent	Batterimodul
Forsyningsspenning	24 V DC
Utgangsspenning	24 V DC
Maximum output current	32 A
Kapasitet på batteri	3,2 Ah
Holding time	< 20 h på 0.16 A, 20 °C > 5 min på 8.4 A, 20 °C

Komplementær

Toleranse forsyningsspenning	21...29 V
Opptrekkstid	72 t
Laststrøm	0,3 A
Vern type utgang	Against overload and short-circuits, vern teknologi: 1 x 20 A automotive type fuse
Tilkoblingsklemmer	For tilkobling inngang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For tilkobling utgang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Selvutlading	9 %, 3 måneder 3 %, 1 måned 15 %, 6 måneder
Festemetode	Med 2 skruer diameter: 5 mm på horisontalt panel, drifts posisjon: horisontal Med 4 skruer diameter: 5 mm på vertikalt panel, drifts posisjon: Vertikal By clips (with mounting kit) på 35 mm symmetrical DIN rail, drifts posisjon: horisontal By clips (with mounting kit) på 35 mm symmetrical DIN rail, drifts posisjon: Vertikal
Utgangs sammenkobling	Parallell
Driftshøyde	2000 m
Levetid timer	11000 T på 40 °C 15000 T på 35 °C 22000 T på 30 °C 31000 T på 25 °C 44000 T på 20 °C 5000 T på 50 °C 7300 t på 45 °C
Merking	CE
Vekt	3,5 kg

Miljø

Produktsertifikater	CTP UL
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
IP-grad	IP10 i samsvar med EN/IEC 60529
Overspenningskategori	Klasse 3 i samsvar med VDE 0106-1
Vibrasjonsmotstand	2 gn (f= 11,9...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,584 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 2	S06
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	105,784 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Forpakning 3 høyde	73,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------