



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber pigtail
Farge	Sheath: magenta LC housing: aqua LC boot: white
Kabelpakke	Roll av 1 m
Forpakning	Plastic bag

Komplementær

Maximum attenuation	3.5 DB / 1 km at 850 nm 1.5 dB / 1 km at 1300 nm
Bøyeradius	50 mm dynamic 30 mm static
Maximum insertion loss	0.2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
Fiber ytelse	OM4 50/125 µm
Fiber diameter	900 µm
Exchange-modus	Simplex
Mode of transmission	Multi mode
Antall fiber	1
Yttre diameter kabel	0.9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramic: LC connector ferrule
Kabellengde	1 m
Gjeldende land	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	LC connector: TIA/EIA-604-10 A LC connector: IEC 61754-20 Ed.2 Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Fibre performance: ITU G.651.1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flame retardance: IEC 60332-1 Fire retardance: IEC 60332-3C Flame retardance: UL 94 V0 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15 g
Forpakning 1 høyde	0,28 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	200
Forpakning 2 vekt	2,573 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	7200
Forpakning 3 vekt	136,38 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------