



Overview

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Rack mounting brackets
---------------------	--

Physical

Farge	Sort
Dybde	7,6 cm
Høyde	8,9 cm
Vekt	2,27 kg
Bredde	43,2 cm

Input

Network frequency	50/60 Hz
Permissible voltage	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load capacity	3000 VA
18 mm avstand	0...1
Forsyningsspenning	230 V

Output

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC Jumpers
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Type vern	Strømbryter
Power cable length	1,00 m
Effektivitet	99 %
Output voltage	230 V

Conformance

Produktsertifikater	VDE
---------------------	-----

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,45 kg
Forpakning 1 høyde	15,1 cm
Forpakning 1 bredde	46,3 cm
Forpakning 1 lengde	29,5 cm
Antall enheter forpakning 3	56

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------