



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Bus type	KNX

Komplementær

Brukervilkår	Annen enhet KNX-enhet
Modulfunksjon	With output voltage stabilized
Montering	DIN skinne
Nominell forbrukt effekt drift W	9,6 W
Utgangseffekt	0.4 A
Utgangsspenning	24 V
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Høyde	68,1 mm
Bredde	17,5 mm
Dybde	68,1 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	99 g
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	3,87 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------