



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	Strømtransformatormodul
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	ComPact NSX630 Compact INS Compact INV
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	630 A
Strømtrafo omsetningsforhold	630/5 A
Effektforbruk	8 VA
Nøyaktighetsklasse	Klasse 4,4

Komplementær

Hjelpetakttilkobling	Klemme 2,5 mm ²
----------------------	----------------------------

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,72 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	5,927 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------