



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	8
Discrete input type	Isolert
Type inngang	Kapasitiv
Discrete input voltage	200...240 V AC
Discrete input current	10,4 mA

Komplementær

Input compatibility	With 2-wire/3-wire proximity sensors i samsvar med IEC 60947-5-2 With 2-wire/3-wire proximity sensors i samsvar med IEC 61131-2 Type 2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Sensor power supply	170...264 V
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 6 mA
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 4 mA
Inngangsimpedans	21000 Ohm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm 500 V DC
Effektapp i W	4,73 W
AC activation response time	10 ms
AC deactivation response time	20 ms
Typisk strømforbruk	76 MA på 3.3 V DC 93,6 mA på 24 V DC
Strømforbruk	≤ 126 mA på 3.3 V DC ≤ 154.8 mA på 24 V DC
Beskyttelsestype	1 ekstern sikring per gruppe av kanaler0,5 A fast blow
Voltage detection threshold	> 164 V AC sensor OK < 80 V AC sensor FAULT
Status LED	Modul i drift (RUN): 1 LED (grønn) Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Modul I/O: 1 LED (rød)
Vekt	0,12 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz 1 min
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m with derating factor

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	160 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,8 cm
Forpakning 1 lengde	11,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	2,7 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------