



### Teknisk informasjon

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVGU                            |
| Produkt eller type komponent             | USB configurable monolithic tower light |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | 3 lysenheter                            |
| Lydsignalapparater                       | Buzzer                                  |
| Montasjediameter                         | 60 mm                                   |
| Type komponent                           | XVGU                                    |
| Lyskilde                                 | LED steady or flashing multi-colour     |
| Indikator bank basen typen               | Base with integrated buzzer             |
| Noise level                              | 85 dB (2 tone buzzer) at 1 m            |

### Komplementær

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale          | PC: globe                                                                                             |
| Montering av enhet | Tube mounting with fixing plate                                                                       |
| Lys blokk farge    | Klar/klar/klar                                                                                        |
| [Us] merkespenning | 5 V DC                                                                                                |
| Tilkoblingstype    | USB type A hun                                                                                        |
| Strømforbruk       | 400 mA                                                                                                |
| Lydfrekvens        | 3800 Hz<br>2700 Hz                                                                                    |
| Effektforbruk      | 2 W                                                                                                   |
| Blinkfrekvens      | 2 Hz with flashing LED unit<br>1 Hz with flashing LED unit                                            |
| Kompatibilitet     | Vijeo Designer 4.6 indoor use only<br>HMIGTO<br>XBTGT....<br>XBTGK....<br>XBTGC1.<br>XBTGC2.<br>XBTGH |
| Vekt               | 0,3 kg                                                                                                |

### Miljø

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Standarder                          | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4       |
| Produktsertifikater                 | GOST<br>CE<br>UL 508<br>CUL<br>RCM |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -35...70 °C                        |
| Omgivelsestemperatur drift          | 0...55 °C                          |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Class I                            |
| IP-grad                             | IP54                               |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 450 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 8,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 13 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 41,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | P06      |
| Antall enheter forpakning 2 | 35       |
| Forpakning 2 vekt           | 28,75 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                              |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|