



Teknisk informasjon

Design navn	Primo
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Antall kanaler	5

Komplementær

Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Bus type	KNX
Monteringshøyde	2,2 m
Antall soner	46
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Materiale	Plastic brilliant

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100 g
Forpakning 1 høyde	8,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------