

PTEL2

APC ProtectNet standalone surge protector for analog/DSL phone lines (2 lines, 4 wires)



Overview

Leveringstid

Usually in Stock

General

Inkludert utstyr	User manual
------------------	-------------

Physical

Farge	Beige
Dybde	2,8 cm
Høyde	10,3 cm
Vekt	0,06 kg
Bredde	4,7 cm

Output

Antall uttak	0
--------------	---

Conformance

Produktsertifikater	UL listet
Standarder	UL 497A

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	-15...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %

Surge Protection and Filtering

Data line protected	3-6 RJ45
Response time	1 ns common mode
Peak current	0,15 KA common mode 0,2 kA normal mode
Data line protection	RJ45 modem/fax/DSL protection (four wire dual line)

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,14 kg
Forpakning 1 høyde	10,4 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	2,9 cm
SCC14	10731304000430
Antall enheter forpakning 2	144
Forpakning 2 vekt	8,16 kg
Antall enheter forpakning 3	750

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	10 years repair or replace
---------	----------------------------