



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Serial links module
Konsept	Serial kobling
Integrert tilkoblingstype	RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 ledninger RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 twisted pair
Overflatebeskyttelse	TC

Komplementær

Forsyning	Internal power supply via rack
Merking	CE
Lokal varslings	1 LED (red) for module fault (ERR) Modul kjører (RUN): 1 LED (grønn) Aktivitet på serielinken (SER COM 0): 1 LED (grønn) Aktivitet på serielinken (SER COM 1): 1 LED (grønn)
Strømforbruk	80 mA på 24 V DC
Modul format	Standard
Vekt	0,23 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % without condensation
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	220 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	3,62 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------