



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVGU
Produkt eller type komponent	USB configurable monolithic tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	3 lysenheter
Lydsignalapparater	Buzzer
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVGU
Lyskilde	LED steady or flashing multi-colour
Indikator bank basen typen	Base with integrated buzzer
Noise level	82 dB (2 tone buzzer) på 1 m

Komplementær

Materiale	PC: globe
Montering av enhet	Direkte montering
Lys blokk farge	Klar/klar/klar
[Us] merkespenning	5 V DC
Tilkoblingstype	USB type A hun
Strømforbruk	400 mA
Lydfrekvens	2700 Hz 3800 Hz
Effektforbruk	2 W
Blinkfrekvens	2 Hz with flashing LED unit 1 Hz with flashing LED unit
Kompatibilitet	Vijeo Designer 4.6 indoor use only HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Produktsertifikater	GOST CUL CE RCM UL 508
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class I
IP-grad	IP54

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	350 g
Forpakning 1 høyde	7,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,9 cm
Forpakning 1 lengde	31,1 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	21
Forpakning 2 vekt	8,6 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	84
Forpakning 3 vekt	42,908 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------