



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Farge	Patchkabel: grå
Antall pr. sett	1
Type skjerming	U/UTP
Provided component	Grå farget clips Grønn farget clips Rød farget clips

Komplementær

Kompatibilitet	Farget clips Rød Farget clips grønn Farget clips Gul Farget clips Blå
Length (customizable value in configurator)	0...10 m
Type nettverk	10GBASE-T
Tilkoblingstype	RJ45
Nettverkskategori	6
Overføringsfrekvens	300 MHz
AWG gauge	AWG 24
Input impedance	100 Ohm
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Flammehekkende	LSZH
Product certifications	Delta
Standarder	IEC 61935-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 EN 50173 Ed.3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	402 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	25

Forpakning 2 vekt	10,791 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	53,708 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) [EU RoHS-erklæring](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months