



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Master module
AS-Interface profil	M4 hovedprofil S7.3 slave profil S7.A.7 slave profil S7.A.A slave profil S7.A.8 slave profil S7.A.9 slave profil S6.0.X slave profil
Adressering	Standard og utvidet

Komplementær

Cycle time	5 Ms for 31 10 ms for 62
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt SUB-D, 3 pins
Slave nummer	124 slave(r) for diskrete innganger og utganger - Standard 124 slave(r) for analoge innganger og utganger - Standard 496 slave(r) for diskrete innganger og utganger - utvidet 124 slave(r) for analoge innganger og utganger - utvidet
Maximum cable distance between devices	100 M 200 M forlengelse linjen 300 M 2 repeatere 500 m 2 repeatere og master på midten
Lokal varsling	Modul aktiv (RUN): 1 LED (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Displays the group of 31 slaves (A/B): 1 LED (grønn) I/O modulfeil (I/O): 1 LED (rød) Diagnostics of the AS-Interface and each slave: 32 LEDs ASI power: 1 LED (grønn) Feil: 1 LED (rød)
Strømforbruk	160 mA på 3.3 V DC
Modul format	Standard
Vekt	0,34 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/34/EU - ATEX directive
Product certifications	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Miljøegenskaper	Farlig sted
Miljødata	Hazardous location class I division 2
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	210 g
Forpakning 1 høyde	7,4 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	12,7 cm
Enhets type forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	3,2 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------