




Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	Strømtransformatormodul
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	ComPact NSX250
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	250 A
Strømtrafo omsetningsforhold	250/5 A
Effektforbruk	5 VA
Nøyaktighetsklasse	Klasse 4,4

Komplementær

Hjelpetakttilkobling	Klemme 2,5 mm ²
----------------------	----------------------------

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,04 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	4,647 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months