




### Teknisk informasjon

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Serie                        | PowerLogic                               |
| Produktnavn                  | CT                                       |
| Produkt eller type komponent | Strømtrafo                               |
| Reserve strømforsyning       | 5 A                                      |
| Nøyaktighets klasse          | Klasse 0.5 på 12 VA<br>Klasse 1 på 15 VA |
| [In] merkestrøm              | 1250 A                                   |

### Komplementær

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Strømtrafo type                           | Tropicalised for samleskinne     |
| Strømtrafo omsetningsforhold              | 1250/5                           |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 60 kA                            |
| Dynamisk tåle dagens                      | 2.5 Ith                          |
| Maximum safety factor                     | 5                                |
| [Ue] merkespenning                        | < 720 V AC 50/60 Hz              |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 3 kV                             |
| Monteringsmetode                          | Isolert låseskrue                |
| Montering                                 | Samleskinne                      |
| Bredde                                    | Utenfor: 98 mm<br>Indre: 40 mm   |
| Høyde                                     | Utenfor: 129 mm<br>Indre: 103 mm |
| Dybde                                     | 40 Mm frame:<br>Total: 75 mm     |
| Vekt                                      | 0,548 kg                         |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning           | 3 kV                             |
| Elektrisk isolasjonsklasse                | Klasse B                         |
| Åpningen av barer                         | 102 x 38                         |
| Forsegling                                | Med                              |

### Miljø

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Standarder                 | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Produktsertifikater        | CE                      |
| IP-grad                    | IP20                    |
| Relativ fuktighet          | 0...95 %                |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...50 °C             |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 553 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 10,3 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 10,6 cm |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Forpakning 1 lengde         | 13,8 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 12       |
| Forpakning 2 vekt           | 7,123 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|