



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MT400/630
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	ComPact NSX400 ComPact NSX630 Compact NSX400 DC Compact NSX630 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS400 EasyPact CVS630 PowerPact L
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	440 - 480 V AC 60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast
Circuit breaker frame rated current	630 A 400 A

Komplementær

Styrestråms type	Permanent Impuls
Responstid	< 700 ms (åpne) < 80 ms (closing)
Maksimal driftsfrekvens	4 per minutt
Strømforbruk i VA	500 VA closing 500 VA opening
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i AV posisjon 1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,17 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	19,786 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------